



保温柜

1200-UP

- Halo Heat®环形加热丝技术，是一种可控的，均匀的热源，完全环绕并保持在食物周围，使得食物出品时，具有更好的色泽，口味，同时也可以保存更长的时间。
- 超低的能耗，230V单相设备
- 保温温度范围 “
保温： 16℃ 至 93℃
- 简单控制，带数码显示温度。
- 不锈钢结构。
- 每个炉腔最多可放入16个GN 1/1 x 65mm或者或者8个GN2/1 x 65mm的烤盘。
- 4个脚轮，2个固定，2个活动（127mm）。



技术参数

选项与配件:

- 支脚（152mm）
- 全包围橡胶防撞，带脚轮
- 豪华版带探针
- 可选玻璃门
- 双开门设计
- 左开门
- 门锁

电气连接: 230V ; 2000W单相 ; 50/60Hz ; 1.8KW; 带电缆和插头
230V ; 4000W单相 ; 50/60Hz ; 3.5KW; 带电缆和插头

外部尺寸: H 1924mm x W 672mm x D 817mm (含 127mm 轮脚)

带脚轮: 76mm / 127mm (标配)

每个炉腔内部尺寸: H 730mm x W 541mm x D 673mm

每个炉腔烤盘容量: 16 x GN 1/1 x 65mm 8 x GN 2/1 x 65mm

每个炉腔最大产量: 87kg

重量: 净重 151kg ; 毛重178kg

