

过滤式半自动咖啡机

采用沸水喷淋方法对咖啡粉进行煮制。将冷水注入加水口，在主机微电脑控制下，冷水在主加热器内被迅速加热至沸点。根据热力学之原理，沸水经喷头喷淋到不锈钢过滤器内的咖啡粉上，当过滤器内的咖啡粉被沸水全部浸润后，咖啡液经过滤纸滴入置于过滤器下的咖啡容器内。具有操作简便、出品快速、连续制作性能稳定、安全、可根据主观意愿调节咖啡制作量及咖啡品质等多项特长。

主要共同技术参数如下：

电源	220 240 伏/ 50 60 赫兹	保持温度	80±4 摄氏度
产量	120 杯/小时	制作温度	93--96 摄氏度
冲泡时间	1.5 升/ 5 分钟	滤纸	90/250 毫米

目前本公司有以下几种型号设备供应：

	<p>商品编号 A18140112</p> <p>产品名称 双盘过滤式咖啡机</p> <p>尺 寸 370x215x450 mm</p> <p>型 号 B-2</p> <p>功率 2100W</p>		<p>商品编号 A44500400</p> <p>产品名称 半钢不碎咖啡壶</p> <p>容 量 1500ML</p> <p>型 号 8890</p>		<p>商品编号 A44500401</p> <p>产品名称 半钢不碎咖啡壶 (新型)</p> <p>容 量 1500ML</p> <p>型 号 8893</p>
	<p>商品编号 A18140005</p> <p>产品名称 一煲一暖咖啡炉</p> <p>尺 寸 370x215x85 mm</p> <p>功 率 510W</p>		<p>商品编号 A18140002</p> <p>产品名称 双盘保温盘</p> <p>尺 寸 370x215x85mm</p> <p>型 号 TH-2</p> <p>功 率 180W</p>		

配件

商品编号	商品名称	规格	备注
R0611014	咖啡滤纸	500 张/包×2 包/箱 直径 25 厘米	Brew Rite 美国进口、咖啡机专用滤纸
A44500200	不锈钢漏斗	过滤式咖啡机专用	
A44500400	半钢不碎咖啡壶	1500ml kinox	A18140112, A18140001, A18140002 选配
A44500401	半钢不碎咖啡壶 (新型)	1500ml kinox	A18140112, A18140001, A18140002 选配
A44500450	玻璃咖啡壶	1500ml	A18140112, A18140001, A18140002 选配

Shanghai Angelhood Co.,Ltd.

Bld.8 Hongmei Road(S) No.4999, Shanghai China

ADD: 上海市虹梅南路 4999 号 8 号楼

ZIP: 201109

www.angelhood.com.cn

TEL: 86-21-51691855

FAX: 86-21-51687575

Email: shanghai@angelhood.com.cn

	<p>商品编号 A18140211</p> <p>产品名称 过滤式咖啡机</p> <p>尺寸 370x215x520 mm</p> <p>型号 BT-1</p> <p>功率 2100W</p> <p>可选配真空保温瓶联底 (A44504101H) 一同使用。</p>		<p>商品编号 A18500010</p> <p>产品名称 现磨豆过滤式咖啡机</p> <p>尺寸 390x740x810mm</p> <p>型号 American M-W 10-EH</p> <p>功率 3500W</p> <p>注：真空保温瓶及真空保温 瓶联座仅为展示用</p>
	<p>商品编号 A44504101</p> <p>产品名称 真空保温桶联高座</p> <p>尺寸 H: 502mm</p> <p>容量 2.5L</p> <p>型号 4101</p>		<p>商品编号 A44504102H</p> <p>产品名称 豪华真空保温桶联高座 (不锈钢)</p> <p>尺寸 H: 502mm</p> <p>容量 2.5L</p> <p>型号 4102</p>

配件

商品编号	商品名称	型号	规格	产片图片
A445041B1	保温桶高座	4101B1	H: 219mm	
A445041B2	保温桶矮座	4101B2	H: 150mm	
A445041B3	保温桶垫	4101B3		
A445042B2	保温桶矮座(联不锈钢杯托)	4102B2	H: 150mm	

Shanghai Angelhood Co.,Ltd.

Bld.8 Hongmei Road(S) No.4999,Shanghai China