



保温柜

宴会保温车 1000-BQ2/192

- Halo Heat®环形加热丝技术，是一种可控的，均匀的热源，完全环绕并保持在食物周围，使得食物出品时，具有更好的色泽，口味，同时也可以保存更长的时间。
- 超低的能耗，230V单相设备
- 可为各种规模的宴会提供保温菜品的服务。
- 不锈钢结构
- 保温车的两侧均配有移动把手
- 可调的电子温控：16°C 至 93°C
- 数码温度显示，实时监控内部温度。
- 2个保温内腔。
- 设备附赠8个网架。
- 6个脚轮，2个固定，4个活动（152mm）。
- 最大容量 “
192盘/48个盘托，每个盘托可以放4个餐盘（254mm）
128盘/32个盘托，每个盘托可以放4个餐盘（324mm）

选项与配件:

- 无盖 “P” 型盘托（餐盘直径 – 197mm 至254mm）
- 有盖 “C” 型盘托（餐盘直径 – 197mm 至248mm）
- 无盖 “EP” 型盘托（餐盘直径 – 241mm 至318mm）
- 有盖 “EC” 型盘托（餐盘直径 – 241mm 至318mm）
- 可分4扇门
- 左开门
- 门锁




技术参数

电气连接:	230V ; 单相 ; 50/60Hz ; 3.0KW; 带电缆盒插头
外部尺寸:	H 1716mm x W 1744mm x D 783mm
每个腔体内部尺寸:	H 1342mm x W 717mm x D 647mm
重量:	净重 280kg ; 毛重340kg



无盖 “P” 型盘托
DC-2868



有盖 “C” 型盘托
DC-2869

