

i500<sup>2</sup> i2000<sup>2</sup> i4000<sup>2</sup>

- 制冰机设备适用
- 减少制冰机与水有关的问题，比如由溶解性矿物质和脏东西而形成的水垢
- 特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生
- 独创的多褶皱滤科技去除 0.5 微米量级颗粒，显微纯化过滤介质强劲去除余氯、异味、致癌石棉纤维及各种有害孢子
- 附有石灰质抑制剂，有效抑制加热设备所产生的水垢，节约能源



物料编码	产品型号	处理能力 *	工作流量	温度	水压要求
EV961224	i500 <sup>2</sup>	3000 加仑 / 11340 升	1.9 升 / 分钟	2-38 °C	10-125psi, 禁水锤
EV961227	i2000 <sup>2</sup>	9000 加仑 / 34020 升	6.3 升 / 分钟	2-38 °C	10-125psi, 禁水锤
EV961237	i4000 <sup>2</sup>	12000 加仑 / 45360 升	6.3 升 / 分钟	2-38 °C	10-125psi, 禁水锤

OW4<sup>plus</sup>

- 添加特殊的 KDF 材料，可有效抑制细菌、微生物滋长，更可抑制水垢生成
- 铅含量低于美国联邦标准 (EPA)10ppb 以下
- 去除泥沙、铁锈、石棉纤维和减少其他微粒，包括氧化铁、氧化锰、和硫化物



物料编码	产品型号	处理能力 *	工作流量	温度	水压要求
EV963506	OW4 <sup>plus</sup>	2000 加仑 / 7560 升	1.9 升 / 分钟	2-38 °C	10-125psi, 禁水锤

## Microgard Pro4



- 过滤精度 0.15 微米；
- 纯天然纤维活性炭滤层，超强截污能力；
- 高精度中空丝膜超滤核，精密截留细菌，去除部分病毒；
- 超大流量和持久过滤效能

物料编码	产品型号	处理能力	工作流量	温度	水压要求
EV963702	Microgard Pro4	3600 加仑 / 13600 升	3.78 升 / 分钟	2-38 °C	10-125psi, 禁水锤

※：此处处理能力为 NSF 测试条件下余氯去除能力，中国卫生批件所认证的处理能力以各产品手册为准，如有更新不另行通知。

※※：此款产品未经 NSF 认证

**Note:** 扫描产品图片右侧二维码，了解产品更多信息