

**BRAVILOR
BONAMAT**

圆形过滤器



B-系列
B HW-系列



国际性的优良品质



某些场合要求供应大量的咖啡，这有可能会影响到咖啡的质量，除非您选择的是Bravilor Bonamat圆形过滤器咖啡机。这台机器最适合用于诸如剧院的场间休息或医院的咖啡供应等高峰时段，方便您轻松、快捷地煮制大量咖啡。可移动式容器使您随时随地都能供应咖啡。

B (HW)-系列：保质保量

- 馨香美味的过滤咖啡
- 不锈钢的过滤盘和外壳，高品质的外观，坚固耐用
- 咖啡准备就绪信号
- 选配件：公升或加仑制的杯子、蒸馏瓶
- 总计数和日计数
- 除垢系统
- 集成定时器
- 煮制时间可调，优化咖啡萃取
- 安全最大化：容器和旋转臂的安全保障



■ B-系列

如果您要在相对较短的时间内煮制大量新鲜的过滤咖啡，Bravilor Bonamat的圆形过滤器咖啡机能帮您排忧解难。B-系列包括有5、10、20和40公升容量的四个型号。在此容量范围内，任何咖啡需求量都能应付裕如。这些咖啡机拥有非常人性化的用户界面，设计也可圈可点：坚实的不锈钢外观展现出咖啡机的高端品质。有数种型号专门设计为海上使用。这些咖啡机配备了内置定时器，因此，煮制咖啡时您并不需要在旁照看。当您到达时，咖啡已在静候您的享用！

B (HW)-系列选配件：

- 各种容器
- 推车
- 方便将真空容器顺利置于水龙头下的底座
- 快捷水龙头软管
- 旋转出水口
- 过滤网
- 微孔过滤器：无需使用过滤纸
- 壁挂式操作台，可将机器壁挂安装
- 将容器置于墙上的翻起板
- 滤茶器及设置茶饮的装置



■ B HW-系列

除了咖啡，您还需要热水吗？那就选用B HW-系列。这些咖啡机设有单独的热水龙头，可以方便沏茶。这一系列有三种型号：5、10和20公升。B (HW)-系列的标准设置是由一个柱式主体和两个容器所组成，但也可以是单筒配置，配一个位于左侧或右侧的容器和一个柱式主体。这使得组合如两套或三套咖啡机变得非常简单容易，方便煮制更多量的咖啡。

有多种型号可以应对各种不同的情况。这些大型机的安全性非常重要。内置的安全装置可以确保在出水口下没有容器，或出水口不在容器上方时不会煮制咖啡。



■ B (HW) W-系列

两种系列都有壁装型号，因此，您可以在一个中央位置煮制咖啡，而在各处就地提供服务。通过选用我们的产品系列内的推车，可以很方便地移动容器。我们还提供范围广泛的可堆叠式容器：双层壁结构，并且除其它功能外，还配有一个水位玻璃管和无滴漏龙头。也可保温型号和茶饮容器提供双套龙头。

型号容器		
类型	容量	说明
VG	5、10、20和40公升	完全隔热保温
VHG	5、10、20和40公升	电热
VHG T	5、10、20和40公升	电热和恒温控制。专用于茶饮
VHG D	5、10、20和40公升	电热和额外无滴漏龙头



◀ Bravilor Bonamat过滤网非常适合使用过滤杯，是平面过滤纸的良好替代品。

容器	尺寸 (高x直径)
5公升	445x210毫米
10公升	464x286毫米
20公升	510x374毫米
40公升	629x423毫米

标准型号 (2个容器)	B5 (HW) (W)	B10 (HW) (W)	B20 (HW) (W)	B40 (W)
咖啡煮制部分				
容量	2x5公升=10公升	2x10公升=20公升	2x20公升=40公升	2x40公升=80公升
每小时流量	约30公升	约60公升	约90公升	约145公升
煮制时间 (水流量)	约10分钟/5公升	约10分钟/10公升	约14分钟/20公升	约17分钟/40公升
热水部分 (HW)				
容量	3公升	3.3公升	4.6公升	-
每小时流量	约20公升	约20公升	约20公升	-
额定功率B-系列				
230V~ 50/60Hz	3130瓦	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	3130瓦	6180瓦	9240瓦	15120瓦
Connessione elettrica Serie B HW				
400V~ 3N 50/60Hz	5330瓦	8380瓦	11440瓦	-
尺寸 (宽x深x高) mm				
尺寸 B-系列	635x440x799毫米	955x512x840毫米	1173x600x947毫米	1305x652x1101毫米
尺寸 B HW-系列	790x570x799毫米	989x570x840毫米	1173x600x947毫米	-
尺寸 B W-系列	980x559x740毫米	1125x593x781毫米	1257x586x888毫米	1295x586x1042毫米
尺寸 B HW W-系列	980x559x740毫米	1155x593x781毫米	1257x592x888毫米	-

单筒型号(1个容器)	B5 (HW) (W) L/R	B10 (HW) (W) L/R	B20 (HW) (W) L/R	B40 (W) L/R
咖啡煮制部分				
容量	5公升	10公升	20公升	40公升
每小时流量	约30公升	约60公升	约90公升	约145公升
煮制时间 (水流量)	约10分钟/5公升	约10分钟/10公升	约14分钟/20公升	约17分钟/40公升
热水部分 (HW)				
容量	3公升	3.3公升	4.6公升	-
每小时流量	约20公升	约20公升	约20公升	-
额定功率B-系列				
230V~ 50/60Hz	3065瓦	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	3065瓦	6090瓦	9120瓦	14960瓦
额定功率B HW-系列				
400V~ 3N 50/60Hz	5265瓦	8290瓦	11320瓦	-
尺寸 (宽x深x高) mm				
尺寸 B-系列	452x440x799毫米	612x512x840毫米	739x600x947毫米	803x652x1101毫米
尺寸 B HW-系列	546x570x799毫米	645x570x840毫米	739x600x947毫米	-
尺寸 B W-系列	590x559x740毫米	663x593x781毫米	763x586x888毫米	763x586x1042毫米
尺寸 B HW W-系列	590x559x740毫米	693x593x781毫米	744x592x888毫米	-

L = 左 R = 右

您的Bravilor Bonamat经销商

我们推荐：

- 使用Bravilor Bonamat过滤纸
- 使用Renegite去除水垢
- 使用Cleaner进行清洁

www.bravilor.com

国际性的优良品质