

热水器/专业设备

People who serve
Products that solve



小型瞬间热水加热器

轻巧的机型可供82°C (180°F)热水冲洗餐具，达到消毒目的并及时烘干。各型号均为不锈钢前板，银灰色锤纹机身，黑色底座及标准152mm脚。若下置洗碗台则配有滑轨支架用于安装。所有型号标准配置CASTON®衬层内胆，容量为23公升(6加仑)。



C-24



C-15

带有可选的不锈钢机身和底部

- 小型瞬间热水加热器可位于洗碗机旁，易安装，且节省空间，可配152mm(6")塑料脚或滑轨支架。
- 所有型号均配置Castone®衬层内胆，10年有限保固期，并附有玻璃纤维隔热层以最大限度降低热量损耗。
- 翻转前板，低水位断电装置，保险丝和变压器可快速连通探测器和加热管，更易维修。

型号	千瓦	重量	型号	千瓦	重量
小型号 380V			大型号 380V		
C-6	6	54kg	C-24	24	64kg
C-7	7	54kg	C-27	27	64kg
C-9	9	54kg	C-30	30	64kg
C-12	12	54kg	C-36	36	64kg
C-15	15	54kg			



C-27

带滑轨支架

大型瞬间热水加热器

大型瞬间热水加热器结构坚固，性能可靠，可提供高达82°C (180°F)每小时2169升(573加仑)的热水用于冲洗和消毒。各型号均为不锈钢前板，银灰色锤纹机身，黑色底座及标准152mm(6")脚，配置CASTONE®衬层内胆，容量为61公升(16加仑)。

- 所有型号均配置CASTONE®衬层内胆，10年有限保固期。
- 配备温度/减压阀，两个温度表，一个高温控制器，指示灯，开关，和一个低水位断电装置，防止低水位时烧坏加热管。
- 内置式热管和玻璃纤维隔热层能够使热量损失降到最小。
- 所有型号配不锈钢前板和银灰色粉末涂层锤纹机身。



S-57

带可选的不锈钢机身和底座，配件可调的不锈钢脚



S-54

型号	千瓦	重量
小型号 380V		
S-6	6	91kg
S-7	7	91kg
S-9	9	91kg
S-12	12	91kg
S-13	13.5	91kg
S-15	15	91kg
大型号		
S-24	24	97kg
S-27	27	97kg
S-30	30	97kg
S-36	36	97kg
S-39	39	97kg
S-40	40.5	102kg
S-54	54	102kg
S-57	57	102kg

水温恢复表

型号	22°C(40°F)升温幅度	39°C(70°F)升温幅度
S-6	227lph(60gph)	129lph(34gph)
S-7	265lph(70gph)	151lph(40gph)
S-9	341lph(90gph)	197lph(52gph)
S-12	454lph(120gph)	261lph(69gph)
S-13	511lph(135gph)	292lph(77gph)
S-15	572lph(151gph)	326lph(86gph)
S-24	912lph(241gph)	522lph(138gph)
S-27	1026lph(271gph)	587lph(155gph)
S-30	1139lph(301gph)	651lph(172gph)
S-36	1367lph(361gph)	780lph(206gph)
S-39	1480lph(391gph)	848lph(224gph)
S-40	1541lph(407gph)	878lph(232gph)
S-54	2052lph(542gph)	1174lph(310gph)
S-57	2169lph(573gph)	1234lph(326gph)

备注：lph指每小时公升数，gph指每小时加仑数