

定时器

时间和温度在许多应用当中是相互关联的。
Cooper Atkins的定时器因其易读的大显示屏而广受欢迎。

- ▶ 大尺寸，易读数
- ▶ 可控制音量
- ▶ 可查看历史记录



- 可编程时间和温度警报
- 监控烹饪过程时可设置“高”警报值
- 监控冷却过程时可设置最“低”警报值
- 可使用替换探头 (# 9406)



钢丝挂钩，适合悬挂方式于咖啡壶和气罐上。



FT24 定时器
可控制音量，警报响起时，红灯闪烁。

	DTT361-01	
Cook N Cool 温度定时器		
设备范围:	-25° 至 392°F (-310° 至 200°C) 23:59:59 小时	
分辨率:	1 秒	
电源:	(3) 1.5V AAA	
是否具有记忆功能:	是	
模式:	计时器，定时器， 预设温度	
警报等级(分贝):	80 分贝	
外壳:	ABS 塑料	
液晶屏尺寸:	2.25" x 1.5" (57 mm x 38 mm)	
重量:	7 oz (198 g)	
认证:	CE RoHS NSF COMPONENT	
质保期:	1 年	

我们的数字定时器拥有音量可调，秒表计时功能，可挂在墙壁或用磁铁吸住，并且具有防滑橡胶支脚和防油污按键。回忆设置有助于节省在厨房的时间。



FT24



TC6



TFS4



TM60



TS100



TW3

大型单站定时器

六按钮定时器

多站定时器

长环型
机械定时器

定时器/码表

大型数字
多功能定时器23:59:59
小时

23:59:59 小时

99 小时
59 分钟0 至 60
分钟99 分钟
59 秒99 分钟
59 秒

1 秒

1 秒

小时/分钟
分钟/秒

1 分钟

1 秒

1 秒

(4) 1.5V “C”

1.5V AAA

(4) 1.5V “C”
9374 AC 适配器
(可选)

无需电源

1.5V LR44

1.5V LR44

是

是

是

-

是

是

-

正计时/倒计时

正计时/倒计时

倒计时

正计时

至达设定温度后
进行正计时或倒
计时

90 分贝

85 分贝

90 分贝

70 分贝

70 分贝

70 分贝

ABS 塑料

ABS 塑料

ABS 塑料

不锈钢

ABS 塑料

ABS 塑料

0.875" x 2.25"
(22 mm x 54 mm)0.625" x 1.625"
(16 mm x 41
mm)3" x 3"
(76 mm x 76 mm)

-

-

1.5" x 2.5"
(38 mm x 76
mm)

1 lb 3 oz (539 g)

2 oz (57 g)

1 lb 6 oz (523 g)

4 oz (113 g)

1 oz (28 g)

3 oz (85 g)

CE

CE ~~RoHS~~CE ~~RoHS~~

-

CE ~~RoHS~~CE ~~RoHS~~

1 年

1 年

1 年

1 年

1 年

1 年