

ECONOTEMP
温度仪

以优惠的价格获得先进的技术。
相较于传统的数字式袖珍探测器，EconoTemp™是更为先进的通用的热电偶温度监测仪，探测速度更快功能更强大。

- ▶ 行业领先，5年保修
- ▶ 人体工学设计
- ▶ 防水



温度仪主机



	32311	32322	93013-K
	EconoTemp™	EconoTemp™ Plus	
温度范围:	-40° 至 500°F (-40° 至 260°C)	-40° 至 1000°F (-40° 至 538°C)	32311-K 温度仪主机
精度:	±1°F (±0.5°C)	±1°F (±0.5°C)	50012-K 热电偶探头
外壳材质:	ABS	ABS	50306-K 热电偶探头
分辨率:	1°	温度达至495°F (257°C)为0.1°	50335-K 热电偶探头
电源:	(3) 1.5V AAA	(3) 1.5V AAA	14057 外壳
电池寿命:	4500 小时	4500 小时	
自动关机:	10 分钟	10 分钟	
重量:	6 oz (170 g)	6 oz (170 g)	
认证:	CE NSE RoHS	CE RoHS	
质保期:	5 年	5 年	

可拆卸橡胶支脚提供卓越的抗撞击能力，并在侧面利用塑料卡来固定和收纳所有的刺针式探头。纤细的流线型设计方便抓握，手柄符合人体工程学设计。

温度仪套装



93230-K



93232-K



93233-K



93237-K



94020-K

套装包括:

32311-K 温度仪主机	32311-K 温度仪主机	32311-K 温度仪主机	32311-K 温度仪主机	32311-K 温度仪主机
50336-K 热电偶探头	50306-K 热电偶探头	50012-K 热电偶探头	31901-K 热电偶探头	50337-K 热电偶探头
9368 壁挂式支架	50336-K 热电偶探头	50306-K 热电偶探头	31905-K 热电偶探头	9368 壁挂式支架
	14235 手提盒	50336-K 热电偶探头	31907-K 热电偶探头	
	9368 壁挂式支架	14235 手提盒	14240 手提盒	
		9368 壁挂式支架	9368 壁挂式支架	